

# LED LICHTBALKEN

RDN-TRIMAX-004

Raiden LED lichtbalk | 1066 mm | full option | dakconnector | blauw/wit

EAN: 5414184540835



## Specificaties

|                               |                                                  |                         |                                       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Aansluiting                   | Open kabeleinde                                  | IP-graad                | IPX4K                                 |
| Afmetingen                    | 1066 mm x 308 mm x 40 mm (zonder montagesteunen) | Kleur                   | Oranje/blauw/wit                      |
| Alley lights                  | Ja                                               | Kleur lens              | Transparant                           |
| Automatische dag/nacht sensor | Ja, geïntegreerd                                 | Lengte kabel (m)        | 5 m                                   |
| Bestelbaar per                | 1                                                | Lengte range            | Medium (101 - 130 cm)                 |
| Bevestiging                   | Vast                                             | Lichtbron               | LED                                   |
| Bovenkap                      | Zwart                                            | Protocol                | CANBUS, voorgeprogrammeerd            |
| Dakconnector                  | Ja, reeds gemonteerd                             | Reeks                   | Raiden TRIMAX                         |
| Directionele pijl             | Ja, achteraan                                    | Remlichten geïntegreerd | Nee                                   |
| ECE R65 Klasse 1              | Ja                                               | Type dakconnector       | 9-polig                               |
| ECE R65 Klasse 2              | Ja                                               | Verbruik 12V Amp        | 12 amp gemiddeld, piekverbruik 24 amp |
| EMC R10                       | Ja                                               | Verpakking              | Bruine doos met etiket                |
| Eigenschappen                 | Zonder besturing                                 | Voeding                 | 12V - 24V                             |
| Goed om te weten              | Low profile montagesteunen worden bijgeleverd    |                         |                                       |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Herstelbaarheidsindex | Ja, score 8 |
| ICAO                  | Neen        |