
## FEUX AVANT ET ARRIÈRE


## 34LED/4

## Clignoteur LED | gauche+droite | 12-24V

EAN: 5414184001626







## Caractéristiques

| Characteristiques  | Fabriqué en polycarbonate, il est pratiquement incassable. |
|--------------------|--|
| Couleur            | Orange   |
| Couleur lentille   | Orange   |
| Côté montage       | Arrière - Gauche & droite                                  |
| Degrée-IP          | IP66+IP68  |
| EMC                | EMC R10  |
| EMC R10            | Oui  |
| Emballage          | Emballage POS  |
| Hauteur mm         | 20,5 mm  |
| Homologation       | ECE R6   |
| Livré avec         | Écrous de fixation et caoutchouc de montage                |
| Longueur cable (m) | 0,50 m   |

| Longueur mm             | 237 mm  |
|-------------------------|---|
| Matériaux               | Polycarbonate   |
| Montage                 | Montage en surface  |
| Poids (kg)              | 0,09 Kg   |
| Raccordement            | Câble fin ouvert  |
| Source lumineuse        | LED   |
| Spécifications          | Fils de connexion étamés selon<br>un processus 'water block'<br>spécial |
| Temperature d'opération | -30°C / +65°C   |
| Tension                 | 12V - 24V   |
| Туре                    | Clignoteurs   |
| Á commander par         | 1   |
| Épaisseur mm            | 22 mm   |

