



### Specifiche

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Assorbimento di corrente 12V Amp | 1,70 Amp                                                                             |
| Assorbimento di corrente 24V Amp | 0,82 Amp                                                                             |
| CISPR 25                         | CISPR 25 Class 3                                                                     |
| Colore                           | Bianco                                                                               |
| Colore dei LED                   | Bianco                                                                               |
| Colore della lente               | Trasparente                                                                          |
| Connessione                      | Estremità dei cavi aperte                                                            |
| Da ordinare presso               | 1                                                                                    |
| Da sapere                        | Questa lampada è "curva" e crea una superficie di lavoro illuminata ancora più ampia |
| Dimensioni                       | 75 mm x 75 mm x 35 mm                                                                |
| EMC R10                          | Sì                                                                                   |
| Fonte luminosa                   | LED                                                                                  |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Gamma di lumen         | Medio (800 - 2000 Lumen) |
| Grado di protezione IP | IP68+IP69K               |
| Imballaggio            | Imballaggio BRIGHTICS    |
| Lumen                  | 1750                     |
| Lunghezza del cavo (m) | 2 m                      |
| Montaggio              | Montaggio a 1 bullone    |
| Numero di LED          | 4                        |
| Tensione operativa     | 12V - 24V                |
| Tipo                   | Quadrato, curvo          |
| Valore Kelvin          | 5000K                    |
| Watt                   | 18 Watt                  |