

Versterk uw waarschuwingssysteem met de Bassirene

De bassirene is de ideale oplossing voor het versterken van het geluidssysteem van uw voertuigen. Door gebruik te maken van lage frequenties levert de sirene diepe, krachtige tonen die onmiddellijk opvallen. Het trillingsgeluid zorgt voor een fysieke waarneming van het waarschuwingssignaal, waardoor de effectiviteit van uw waarschuwing wordt vergroot.

De bassirene is speciaal ontworpen voor gebruik in voertuigen van de brandweer, politie, ambulance en militaire eenheden, en biedt een essentieel hulpmiddel voor een duidelijke en doeltreffende communicatie in noodsituaties.

Renforcez votre système d'alarme avec la sirène basse fréquence

La sirène basse fréquence est la solution idéale pour renforcer le système sonore de vos véhicules. En utilisant des fréquences basses, la sirène produit des tonalités profondes et puissantes qui attirent immédiatement l'attention. Le son des vibrations permet une détection physique du signal d'avertissement, augmentant ainsi l'efficacité de l'alerte.

La sirène basse fréquence est spécialement conçue pour les véhicules de pompiers, de police, d'ambulance et militaires, offrant un outil essentiel pour une communication claire et efficace en situation d'urgence.



Rumbler - BS12-100



Items in de set :

1. Versterker in aluminium behuizing - 1 stuk
2. Bass luidsprekers - 2 stuks
3. Luidspreker montagesteunen - 2 stuks
4. Bedrading

Articles dans le set :

1. Amplificateur dans un boîtier en aluminium - 1 pièce
2. Haut-parleurs basses - 2 pièces
3. Supports de montage pour haut-parleur - 2 pièces
4. Câblage

Specificaties / Specifications :

Naam / Nom	BS12-100
Afmetingen Versterker / Dimensions amplificateur	L : 13 cm x B : 12,5 cm x H : 4,5 cm
Afmetingen luidspreker / Dimensions haut-parleur	H : 20 cm x Ø : 18 cm
Vermogen luidspreker / Puissance haut-parleur	2x 100 Watt
Spanning / Tension	12 Vdc

Installatie versterker / Installation amplificateur :

De versterker dient binnen het voertuig te worden geïnstalleerd, op een locatie die beschermd is tegen vocht en natte omstandigheden. Tevens moet de plaats voldoende luchtcirculatie bieden om een optimale werking van het apparaat te garanderen.

L'amplificateur doit être installé à l'intérieur du véhicule, dans un endroit protégé de l'humidité et de l'eau. De plus, l'emplacement doit offrir une circulation d'air suffisante pour garantir un fonctionnement optimal de l'appareil.



Installatie luidsprekers / Installation haut-parleurs :

De luidsprekers dienen horizontaal aan de voorzijde van het voertuig te worden geïnstalleerd, zodat hun voorzijde niet wordt belemmerd door onderdelen van de voertuigstructuur. De luidsprekers kunnen ook aan de buitenzijde van het voertuig in een horizontale positie worden geplaatst.

Les haut-parleurs doivent être installés horizontalement à l'avant du véhicule, de manière à ce que leur face avant ne soit pas obstruée par des éléments de la structure du véhicule. Les haut-parleurs peuvent également être installés à l'extérieur du véhicule en position horizontale.



Voorzijde van het voertuig / avant du véhicule



Instellen van tijd dat de bassirene werkt /

Réglage de la durée de fonctionnement de la sirène basse fréquence

○ ○ ○ ⊕	8 sec
● ○ ○ ⊕	15sec
○ ● ○ ⊕	22 sec
● ● ○ ⊕	30 sec
○ ○ ● ⊕	37 sec
● ○ ● ⊕	45 sec
○ ● ● ⊕	52 sec
● ● ● ⊕	60 sec

Rumbler - BS12-100



Aansluitschema / Schéma de raccordement :

